

FICHA TÉCNICA CODO 90° ELECTROFUSIÓN PE 100 SDR11



FITTINGS ELECTROFUSIÓN HDPE



DESCRIPCIÓN: Fittings Electrofusión (Polietileno PE 100)

RANGO DE DIÁMETROS : 20mm a 180mm.

USOS: Minería, industria, Construcción, Riego.


PRESIONES DE OPERACIÓN : Según norma de fabricación de tuberías.


RANGO DE TEMPERATURA : 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente de reducción para presiones de operación.

NORMA DE FABRICACIÓN: DIN 16963 partes 5 y 7,pr EN 1555-3, DIN

EN 12201-3 (E)

CERTIFCACIONES: Cesmec, Nch 398





D1 (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	W-SDR
20	75	48	≤ 11
25	81	54	<u>≤</u> 11
32	82	63	<u>≤</u> 11
40	100	67	≤ 17.6
50	114	81	<u><</u> 17.6
63	141	100	≤ 17.6
75	158	110	<u><</u> 17.6
90	190	133	≤ 17.6
110	216	154	≤ 17.6
125	241	178	≤ 17.6
140	280	180	<u><</u> 26
160	298	217	<u><</u> 26
180	323	240	<u><</u> 26

