

FICHA TÉCNICA CODO 45° ELECTROFUSIÓN PE 100 SDR11



FITTINGS ELECTROFUSIÓN HDPE



DESCRIPCIÓN: Fittings Electrofusión (Polietileno PE 100)

RANGO DE DIÁMETROS : 32mm a 180mm.

USOS: Minería, industria, Construcción, Riego.

PRESIONES DE OPERACIÓN : Según norma de fabricación de tuberías.


RANGO DE TEMPERATURA : 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente


NORMA DE FABRICACIÓN: DIN 16963 partes 5 y 7,pr EN 1555-3, DIN

EN 12201-3 (E)

de reducción para presiones de operación.

CERTIFCACIONES: Cesmec, Nch 398





D1 (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	W-SDR
32	82	64	<u><</u> 11
40	103	74	<_17.6
50	115	86	< <u>1</u> 7.6
63	120	100	≤ 17.6
75	140	120	≤ 17.6
90	160	133	≤ 17.6
110	180	154	≤ 17.6
125	195	178	≤ 17.6
140	205	180	<u><</u> 26
160	220	217	<u><</u> 26
180	255	240	<u><</u> 26

