

FICHA TÉCNICA TEE ELECTROFUSIÓN PE 100 SDR11



FITTINGS ELECTROFUSIÓN HDPE



DESCRIPCIÓN: Fittings Electrofusión (Polietileno PE 100)

RANGO DE DIÁMETROS : 20mm a 180mm.

USOS: Minería, industria, Construcción, Riego.

PRESIONES DE OPERACIÓN : Según norma de fabricación de tuberías.


RANGO DE TEMPERATURA : 0° a 40°C, Mayor a 20°C aplicar coeficiente


NORMA DE FABRICACIÓN: DIN 16963 partes 5 y 7,pr EN 1555-3, DIN

EN 12201-3 (E)

de reducción para presiones de operación.

CERTIFCACIONES: Cesmec, Nch 398





D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W-SDR
20	99	58	≤ 11
25	99	58	<u>≤</u> 11
32	108	57	<u>≤</u> 11
40	127	65	≤ 17.6
50	143	70	≤ 17.6
63	169	111	≤ 17.6
75	200	116	≤ 17.6
90	227	124	≤ 17.6
110	250	135	≤ 17.6
125	274	141	≤ 17.6
140	305	145	<u><</u> 26
160	340	151	<u><</u> 26
180	360	162	<u><</u> 26

